

## Sicherheitsdatenblatt

### zu Produkt

## GREEN&CLEAN MT Einführungsset II 6x70 Tücher/5 Liter

### 1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

#### Notrufnummer:

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, 8032 Zürich; Tox-Info Suisse: 145 (24h-Betrieb); info@toxinfo.ch;  
**Im Notfall: Tel. 145;** (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51); Auskunft: +41 44 251 66 66

#### Firmenbezeichnung:



abc dental ag

Gaswerkstrasse 6, 8952 Schlieren  
Tel. 044 755 51 00, Fax 044 755 51 01



Condor Dental Research CO Sàrl

Ch. des Cibleries 2, CP 300, 1896 Vouvry  
Tel. 024 482 61 61, Fax 024 482 61 69



Curaden AG Dentaldepot

Riedstrasse 12, 8953 Dietikon  
Tel. 041 319 45 00, Fax 041 319 45 90



dema dent AG

Furtbachstrasse 16, 8107 Buchs  
Tel. 044 838 65 65, Fax 044 838 65 66



Flexdental Services SA

Route de la Corniche 1, 1066 Epalinges  
Tel. 0848 336 825, Fax 021 907 67 02



Jordi Röntgentechnik AG

Dammstrasse 70, 4142 Münchenstein  
Tel. 061 417 93 93, Fax 061 417 93 94



Kaladent AG

Schachenstrasse 2, 9016 St. Gallen  
Tel. 071 282 80 80, Fax 071 282 80 81



Lometral AG

Binzenholzstrasse 20, 5704 Egliswil  
Tel. 062 775 05 05, Fax 062 775 33 07



Novadent AG

Sägereistrasse 17, 8152 Glattbrugg  
Tel. 044 880 20 20, Fax 044 811 04 40



Smart Dentist AG

Verenastrasse 4b, 8832 Wollerau  
Tel. 044 726 20 20, Fax 044 726 20 25

## **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1 Produktidentifikator**

**Handelsname/Bezeichnung** GREEN&CLEAN SD

**INDEX-Nr.** UFI: R710-F0NY-A00P-3R34

### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

#### **Relevante identifizierte Verwendungen**

##### **Produktkategorien [PC]**

Desinfektionsmittel

### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

#### **Hersteller**

METASYS Medizintechnik GmbH

Florianistrasse 3

Österreich-6063 Rum bei Innsbruck

Telefon: \*43-512-205420

Telefax: \*43-512-205420-7

E-Mail: sebastian.geiger@metasys.com

Auskunft gebender Bereich: DES/ ENT

Auskunft Telefon: \*43-512-205420

Auskunft Telefax: \*43-512-205420-7

E-Mail (fachkundige Person): sebastian.geiger@metasys.com

www.metasys.com

### **1.4 Notrufnummer**

Giftnotruf München \*49-(0)89-19240

---

## **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

### **Bezeichnung der Gefahren**

Die Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

### **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

#### **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

##### **Gesundheitsgefahren**

Eye Irrit. 2

##### **Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren**

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

##### **Physikalische Gefahren**

Flam. Liq. 3

##### **Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

### **2.2 Kennzeichnungselemente**

#### **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

#### **Gefahrenpiktogramme**

---



GHS02

GHS07

**Signalwort**

Achtung

**Gefahrenhinweise**

**Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren:**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren**

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

**Sicherheitshinweise**

**Allgemeines:**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische**

EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Keine Daten verfügbar

---

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

**3.1/3.2 Stoffe/Gemische**

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

|  |       |
|--|-------|
| Ethanol  | 45 %  |
| CAS 64-17-5  |       |
| EC 200-578-6   |       |
| INDEX 603-002-00-5   |       |
| Flam. Liq. 2, H225   |       |
| Propan-2-ol  | 15 %  |
| CAS 67-63-0  |       |
| EC 200-661-7   |       |
| INDEX 603-117-00-0   |       |
| Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336  |       |
| Glyoxal ... %  | 0,2 % |
| CAS 107-22-2   |       |
| EC 203-474-9   |       |
| INDEX 605-016-00-7   |       |
| Muta. 2, H341 / Acute Tox. 4, H332 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1, H317 |       |
| Didecyldimethylammoniumchlorid   | 0,2 % |
| CAS 7173-51-5  |       |
| EC 230-525-2   |       |
| INDEX 612-131-00-6   |       |
| Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314   |       |

## **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

### **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

#### **Allgemeine Hinweise**

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

#### **Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen.

#### **Nach Hautkontakt**

Anschließend nachwaschen mit:  
Wasser und Seife.

#### **Nach Augenkontakt**

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

#### **Nach Verschlucken**

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.

### **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine Daten verfügbar

---

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **Zusätzliche Angaben**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

### **5.1 Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

alkoholbeständiger Schaum. Löschpulver. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Sprühwasser.

### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Chlorwasserstoff (HCl). Stickoxide (NO<sub>x</sub>). Kohlenmonoxid.

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Keine Daten verfügbar

---

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **Reinigungsverfahren**

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Geeignetes Material zum Verdünnen oder Neutralisieren:

Wasser.

### **Zusätzliche Hinweise**

Leckagen sofort beseitigen.

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

#### **Nicht für Notfälle geschultes Personal**

#### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

---

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Es sind keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Keine Daten verfügbar

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Schutzmaßnahmen

#### Weitere Angaben

Zur Vermeidung eines Feuerrisikos sollten alle verschmutzten Materialien in speziell dafür gebaute Behälter oder in Metallbehältern mit eng anliegenden, selbstschließend Deckeln gelagert werden.

#### Brandschutzmaßnahmen

Fernhalten von:

Oxidationsmittel.

Das Produkt ist:

Entzündlich. Bei der Arbeit nicht rauchen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

#### Zusammenlagerungshinweise

#### Zu vermeidende Stoffe

Nicht zusammen lagern mit:

Oxidationsmittel.

#### Lagerklasse

Entzündliche flüssige Stoffe.

#### Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

#### Lagertemperatur

Wert 0 - 35 °C

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

#### Empfehlung

Gebrauchsanweisung beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| CAS-Nr. | Arbeitsstoff | LTV                           | STV                                     | Bemerkung                                   |
|---------|--------------|-------------------------------|---|---|
| 67-63-0 | Propan-2-ol  | 500 mg/m <sup>3</sup> 200 ppm | 1000 (1) mg/m <sup>3</sup> 400 (1) ppm  | (1) 15 minutes average value<br>Deutschland |
| 64-17-5 | Ethanol      | 960 mg/m <sup>3</sup> 500 ppm | 1920 (1) mg/m <sup>3</sup> 1000 (1) ppm | (1) 15 minutes average value<br>Deutschland |

LTV = Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

STV = Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Quelle: GESTIS International Limit Values (<http://limitvalue.ifa.dguv.de/>)

Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren: GESTIS Analytical Methods (<http://amcaw.ifa.dguv.de/>)

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

#### Augen-/Gesichtsschutz

##### Geeigneter Augenschutz

Dicht schließende Schutzbrille.

#### Hautschutz

##### Handschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen:

##### Geeignetes Material

NBR (Nitrilkautschuk).

##### Erforderliche Eigenschaften

flüssigkeitsdicht.

**Durchdringungszeit (maximale Tragedauer)** <8 h

**Dicke des Handschuhmaterials** 0,1 mm

**Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer):** <30 min

#### Atemschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

##### Aggregatzustand

flüssig

##### Farbe

farblos

##### Geruch

Alkohol

|  | Parameter                    | Methode - Quelle - Bemerkung   |
|--|------------------------------|--|
|  | pH-Wert                      | neutral  |
|  | Schmelzpunkt/Gefrierpunkt    | nicht bestimmt   |
|  | Siedebeginn und Siedebereich | 78 °C  |
|  | Flammpunkt (°C)              | 23 °C  |
|  | Verdampfungsgeschwindigkeit  | Flammpunkt (°C):<br>DIN EN 22719 (10/2003: ersetzt<br>durch DIN EN ISO 2719) |
|  | Entzündbarkeit               | nicht bestimmt   |
|  |                              | nicht bestimmt   |

| Parameter                               |                        | Methode - Quelle - Bemerkung |
|---|------------------------|------------------------------|
| Obere Explosionsgrenze                  | 15 Vol-%               |                              |
| untere Explosionsgrenze                 | 2 Vol-%                |                              |
| Dampfdruck                              |                        | nicht bestimmt               |
| Dampfdichte                             |                        | nicht bestimmt               |
| Relative Dichte                         | 0,89 g/cm <sup>3</sup> | Temperatur 20 °C             |
| Fettlöslichkeit (g/L)                   |                        | nicht bestimmt               |
| Wasserlöslichkeit (g/L)                 |                        | vollständig mischbar         |
| Löslich (g/L) in                        |                        | nicht bestimmt               |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser |                        | nicht bestimmt               |
| Selbstentzündungstemperatur             |                        | nicht bestimmt               |
| Zersetzungstemperatur                   |                        | nicht bestimmt               |

## 9.2 Sonstige Angaben

**Gefrierpunkt** <0 °C

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Bei Erwärmung:  
 Entzündungsgefahr.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

**Akute orale Toxizität** >5000 mg/kg

#### Wirkdosis

ATSmix berechnet:

#### Spezies:

Ratte.

**Expositionsdauer:** 48 h



**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**
**12.1 Toxizität**
**Aquatische Toxizität**
**Akute Daphnientoxizität** >10 mg/L

**Wirkdosis:**

EC50:

**Expositionsdauer:** 48 h

**Spezies:**

Daphnia magna

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.4 Mobilität im Boden**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**
**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
**Sachgerechte Entsorgung / Verpackung**

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

**Abfallschlüssel Verpackung** 070699

**gefährlicher Abfall** Nein

**Abfallbezeichnung**

Abfälle a. n. g.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|   | Landtransport (ADR/RID)                 | Seeschifftransport (IMDG)               | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)      |
|---|---|---|---|
| 14.1 UN-Nr.   | 1987                                    | 1987                                    | 1987                                    |
| 14.2 Offizielle Benennung für die Beförderung       | ALKOHOLE, N.A.G. (ETHANOL, ISOPROPANOL) | ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, ISOPROPANOL) | Alcohols, n.o.s. (ETHANOL, ISOPROPANOL) |
| 14.3 Klasse(n)                                      | 3                                       | 3                                       | 3                                       |
| 14.4 Verpackungsgruppe                              | III                                     | III                                     | III                                     |
| 14.5 UMWELTGEFÄHRDEND                               | Nein                                    | Nein                                    | Nein                                    |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | nicht anwendbar                         | nicht anwendbar                         | nicht anwendbar                         |



|  | Landtransport (ADR/RID) | Seeschiffstransport (IMDG) | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |
| <b>Zusätzliche Angaben - Landtransport (ADR/RID)</b>   |                         |                            |                                    |
| <b>Gefahrzettel</b>  | 3                       |                            |                                    |
| <b>Klassifizierungscode</b>  | F1                      |                            |                                    |
| <b>Begrenzte Menge (LQ)</b>  | 5 L                     |                            |                                    |
| <b>Gefahr-Nr. (Kemlerzahl)</b>   | 30                      |                            |                                    |
| <b>Tunnelbeschränkungscode</b>   | D/E                     |                            |                                    |
| <b>Beförderungskategorie</b>   | 3                       |                            |                                    |
| <b>Zusätzliche Angaben - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)</b>                              |                         |                            |                                    |
| <b>Begrenzte Menge (LQ)</b>  |                         |                            | 10                                 |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Vorschriften

#### Sonstige EU-Vorschriften

**Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen**  
 96/82/EG, Anhang I, Teil 2: Mengenschwellen gemäß R-Sätzen beachten.

#### Richtlinie 2004/42/EG über Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken

**Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 60 Gew-%**

#### Nationale Vorschriften

#### Deutschland

#### Störfallverordnung

##### Bemerkung

Anhang I: Gefährliche Inhaltsstoff(e) nicht namentlich genannt.

#### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

**Gewichtsanteil in %** 60 Gew-%

##### Ziffer

5.2.5.

#### Wassergefährdungsklasse (WGK)

schwach wassergefährdend (WGK 1)

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Empfohlene Einschränkung(en) der Anwendung

#### Bemerkung:

Nicht im Haushalt verwenden.

### **Änderungshinweise**

2019 Dez.: check of data by Sebastian Geiger

### **Wichtige Literaturangaben und Datenquellen**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.